

LYSON 910 Serie Piezo Inkjet Tinte

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Lyson® 910 Serie Digital Imaging Tinten sind für den Einsatz in HP™ 9000 & 10000 Designjet ™ Druckern entwickelt worden. Angeboten in 1 Liter voll kompatiblen Kartuschen bieten sie eine wertvolle und effiziente Alternative zu den OEM Tinten. Die Hauptmerkmale dieser Tinten sind wie folgt:

- OEM farbangepasst*, keine Neuprofilierung in dem meisten Fällen notwendig.
- Exzellente Outdoor Eigenschaften mit geprüfter Beständigkeit gegen UV Einflüsse und Farbverblassen.
- Kräftige, hochintensive Farben wie die Original OEM Tintensets.
- Konstante Farbdichtewerte.
- Exzellente Haftung und Flexibilität auf den meisten digitalen Inkjet Medien.
- Verbesserte Trocknungscharakteristik minimiert das Risiko von "Verblocken".

BEDRUCK-	
STOFFE	

Geeignet für eine Vielzahl freitragender, flexibler und druckempfindlicher Vinylbanner, Blueback Paper und Netzgewebe.

ANWENDER INFORMATION

TINTEN
WECHSEL

Die Tinten können unmittelbar anstelle der OEM Tinten genutzt werden, jedoch müssen alle Farben gleichzeitig ersetzt werden.

Wenn Sie diese Tinten im Anschluss an <u>nicht</u> - OEM Tinten einsetzen wollen, müssen diese vorher ausgespült werden.

Eine bebilderte Anleitung für diesen Wechselprozess ist auf Nachfrage erhältlich und muss bei jedem Wechsel befolgt werden.

REINIGUNG

<u>Reinigungslösung:</u> Verwenden Sie unsere LWS564FC Lösung für effektive Beseitigung von Tintenspritzern und die Reinigung der Druckerbauteile.

LAGERUNG & TRANSPORT

Lagerung und Transport von Tinten und Reinigungslösung sollten zwischen 5°C und 25°C erfolgen. Tinten und Reinigungslösung sollten immer von Hitze, Funken und Feuer ferngehalten werden. Sollten die Lager- oder Transporttemperaturen von den oben genannten abweichen, lassen Sie die Tinten sich ausreichend akklimatisieren (Raumtemperatur), bevor Sie zu kalibrieren oder zu drucken beginnen. Dies könnte einen negativen Einfluss auf das Druckverhalten haben und ggf. Garantien von Nazdar beeinflussen. Die Lagerfähigkeit dieser Produkte beträgt 15 Monate ab Herstellung bei Einhaltung der oben angesprochenen Lagerbedingungen.

GENERAL INFORMATION

UMGANG MIT DER TINTE

Das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen ist Pflicht. Beseitigen Sie Tintenspritzer sofort. Sollte Tinte mit Haut in Berührung kommen, wischen Sie die Tinte mit einem sauberen, trockenen, saugfähigen Tuch ab (nutzen Sie niemals Lösemittel oder Verdünnung). Waschen Sie den betroffenen Bereich mit Seife und Wasser. Für weitere Informationen konsultieren Sie das Lyson® 910 Serie Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf Anfrage).



LYSON 910 Serie Piezo Inkjet Tinte

TECHNISCHES DATENBLATT

WITTERUNGS-EINFLUSS / AUSSENEINSATZ-STABILITÄT Lyson® 910 Serie Tinten sind für eine maximale Stabilität gegen Farbverblassen und chemische Umwelteinflüsse entwickelt worden.

Jede Farbe beinhaltet spezielle langzeitstabile Outdoor Pigmente. Wenn Nazdar Lyson® 564 Serie Tinten mit den empfohlenen Einstellungen verarbeitet wurden, werden die Farbveränderungen im vertikalen Außeneinsatz selbst nach 24 Monaten kaum sichtbar sein.

ANGEBOT

INHALT Alle unten aufgeführten Farben sind in 11 Kartuschen erhältlich.

Art.Nr.:	Farbe	Art.Nr.:	Farbe
LWS910KK	Black	LWS910ML	Light Magenta
LWS910YE	Yellow	LWS910MA	Magenta
LWS910CL	Light Cyan		
LWS910CY	Cyan	LWS910FC	Cleaning Fluid

INHALT Reinigungslösung ist in 1 & 5 Liter Flaschen erhältlich.

Art.Nr.: Reinigungslösung

LWS564FF Lyson® 564 Cleaning Fluid

Um sicher zu stellen, dass sich die Farbwerte von Lyson® 910 Serie Tinten während des Außeneinsatzes nicht verändern, ist es wichtig, geprüfte Medien (flexibles Vinyl oder drucksensitives Vinyl) zu verwenden, die nicht vergilben oder sich sonst farblich verändern. Alle Lyson®910 Serie Tinten wurden für eine optimale Haftung auf einer Vielzahl von unbehandelten und drucksensitiven Vinylbannern entwickelt. Sollten Sie ein unbekanntes Medium bedrucken wollen, empfehlen wir dringend Vortests.

Nazdar steht hinter der Qualität seiner Produkte. Jedoch kann Nazdar nicht für das Endprodukt garantieren, da Informationen und Empfehlungen zum Einsatz dieses Produktes mit bester Absicht gegeben wurden, obliegt es dem Anwender, die für seinen Verwendungszweck geeigneten Produkte zu verwenden.

Dieses Produkt wurde speziell für den Digitaldruck entwickelt, und wurde für keinen anderen Zweck getestet. Jede Verantwortung in Verbindung mit dem Einsatz dieses Produktes ist beschränkt auf die von Nazdar genannten Produkteigenschaften.

ALLE MARKENZEICHEN ANERKANNT

Lt. Angabe unserer Rohstofflieferanten, enthalten diese Produkte einen Bleianteil von weniger als 0.06%. Benötigen Sie exakte Schwermetallangaben, empfehlen wir eine unabhängige Laboranalyse.

Nazdar Limited, Heaton Mersey, Stockport, Cheshire, UK, SK4 3EG Phone: +44 (0) 161 442 2111 Fax: +44 (0) 161 442 2001 http://www.nazdar.com: e-mail: technicalservicesuk@nazdar.com

^{*} Die Farbanpassung wurde intern getestet. Details hierzu finden Sie im Produktdatenblatt.