

Die Lyson® 155 Serie Digitaldruck Tinten sind für den Einsatz in Mimaki™ JV5 Druckern entwickelt worden. Die Hauptmerkmale dieser Tinten sind wie folgt:

- OEM farbangepasst, in den meisten Fällen keine Neuprofilierung notwendig *
- Exzellente Druckkopf und Düsenleistung
- Verbessertes Geruch
- Beständige Outdoor Eigenschaften und widerstandsfähig gegen UV Einflüsse
- Hochintensive, hochglänzende Farben
- Konstante Farbdichtewerte
- Exzellentes Haftvermögen und Flexibilität auf den meisten digitalen Inkjetmedien

BEDRUCK-STOFFE

Geeignet für eine Vielzahl flexibler und druckempfindlicher Vinylbanner, Blueback Paper und Netzgewebe.

ANWENDER INFORMATION

TINTEN WECHSEL

Die Tinten können nach den OEM Tinten genutzt werden, jedoch müssen alle Farben gleichzeitig ersetzt werden.

Es müssen nur die vorhandenen OEM Kartuschen entfernt werden, die Lyson 155 Serie Kartuschen eingesetzt werden, und der Tintenfüllprozess durchgeführt werden.

Wenn Sie diese Tinten im Anschluss an nicht - OEM Tinten einsetzen wollen, müssen diese vorher ausgespült werden.

Eine bebilderte Anleitung für diesen Wechselprozess ist auf Nachfrage erhältlich.

REINIGUNG

Reinigungslösung: Verwenden Sie Lyson® 155FF Lösung für effektive Beseitigung von Tintenspritzern und die Reinigung der Düsenbereiche.

LAGERUNG & TRANSPORT

Lagerung und Transport von Tinten und Reinigungslösung sollten zwischen 5°C und 25°C erfolgen. Tinten und Reinigungslösung sollten immer von Hitze, Funken und Feuer ferngehalten werden. Sollten die Lager- oder Transporttemperaturen von den oben genannten abweichen, lassen Sie die Tinten sich ausreichend akklimatisieren (Raumtemperatur), bevor Sie zu kalibrieren oder zu drucken beginnen. Andersfalls könnte es einen negativen Einfluss auf das Druckverhalten geben und ggf. Garantien von Nazdar beeinflusst werden. Die Lagerfähigkeit dieser Produkte beträgt 15 Monate ab Herstellung bei Einhaltung der oben angesprochenen Lagerbedingungen.

ALLGEMEINE INFORMATION

OPTIMALE DRUCK-UMGEBUNG/ VERARBEITUNG

Temperatur: 19° C – 27° C

Luftfeuchtigkeit: Optimal: 40% - 60% (nicht kondensierend)

Funktionsfähig : 30% - 70% (nicht kondensierend)

UMGANG MIT DER TINTE

Das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen ist Pflicht. Beseitigen Sie Tintenspritzer sofort. Sollte Tinte mit Haut in Berührung kommen, wischen Sie die Tinte mit einem sauberen, trockenen, saugfähigen Tuch ab (nutzen Sie niemals Lösemittel oder Verdünnung). Waschen Sie den betroffenen Bereich mit Seife und Wasser. Für weitere Informationen und Sicherheitshinweise konsultieren Sie das Lyson® 155 Serie Sicherheitsdatenblatt (verfügbar unter www.nazdar.com).

WITTERUNGS-EINFLUSS / AUSSENEINSATZ-STABILITÄT

Lyson® 155 Tinten sind für eine maximale Stabilität gegen Farbverblasen und chemische Umwelteinflüsse, wie UV- und andere Umweltbelastungen entwickelt worden. Jede Farbe beinhaltet spezielle langzeitstabile Outdoor Pigmente. Wenn Nazdar Lyson® 155 Tinten mit den empfohlenen Einstellungen verarbeitet wurden, werden die Farbveränderungen im vertikalen Außeneinsatz selbst nach 24 Monaten kaum sichtbar sein.

FIRMWARE KOMPATIBILITÄT

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Firmwareversionen zur Orientierung dienen, aber evtl. Kompartibilität bei höheren Versionen bestehen kann. Wir können jedoch keine Kompatibilität für höhere Versionen garantieren.

Mimaki JV-5 solvent Modelle: bis 6.10

ANGEBOT

INHALT

Alle unten aufgeführten Farben sind in 440ml Kartuschen und 1 Liter Flaschen erhältlich.

Art.Nr.:	Farbe	Art.Nr.:	Farbe
LWS155KK	Black	LWS155ML	Light Magenta
LWS155YE	Yellow	LWS155MA	Magenta
LWS155CL	Light Cyan		
LWS155CY	Cyan		

INHALT

Reinigungslösung ist in 220ml Kartuschen, 1 & 5 Liter Flaschen erhältlich.

Art.Nr.:	Reinigungslösung
----------	------------------

LWS155FF	Lyson® 155 Serie Flushing Solution
----------	------------------------------------

Um sicher zu stellen, dass sich die Farbwerte von Lyson ® 155 Tinten während des Außeneinsatzes nicht verändern, ist es wichtig, geprüfte Medien (flexibles Vinyl oder drucksensitives Vinyl) zu verwenden, die nicht vergilben oder sich sonst farblich verändern. Alle Lyson®155 Tinten wurde für eine optimale Haftung auf einer Vielzahl von drucksensitiven Vinylen und Bannermaterialien entwickelt. Führen Sie immer Vortests durch, um die Hafteigenschaften vor der Produktion zu bestätigen.

Nazdar steht hinter der Qualität seiner Produkte. Jedoch kann Nazdar nicht für das Endprodukt garantieren, da Nazdar keinen Einfluss auf individuelle Verarbeitungs- und Produktionsprozesse hat. Obwohl technische Informationen und Empfehlungen zum Einsatz dieses Produktes mit bester Absicht gegeben wurden, obliegt es dem Anwender, die für seinen Verwendungszweck geeigneten Produkte zu verwenden.

Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters im Vorfeld zu testen und zu bestätigen, dass unser Produkt seinen individuellen Anforderungen an Druckprozess, Weiterverarbeitung und Lieferung zu seinem Endkunden entspricht. Dieses Produkt wurde speziell für den Digitaldruck entwickelt, und wurde für keinen anderen Zweck getestet. Jede Verantwortung in Verbindung mit dem Einsatz dieses Produktes ist beschränkt auf die von Nazdar genannten Produkteigenschaften.

ALLE MARKENZEICHEN ANERKANNT

Lt. Angabe unserer Rohstofflieferanten, enthalten diese Produkte einen Bleianteil von weniger als 0.06%. Benötigen Sie exakte Schwermetallangaben, empfehlen wir eine unabhängige Laboranalyse.

Nazdar Worldwide Headquarters Nazdar Limited
8501 Hedge Lane Terrace, Shawnee, KS 66227-3290 USA
Toll Free: 866.340.3579 or Tel: 913.422.1888 Fax: 913.422.2296 Tel: + (44) 0.161.442.2111 Fax: + (44) 0.161.442.2001
e-mail: custserv@nazdar.com e-mail: technicalservicesuk@nazdar.com
<http://www.nazdar.com>

Nazdar Limited, Heaton Mersey, Stockport, Cheshire, UK, SK4 3EG
Phone: +44 (0) 161 442 2111 Fax: +44 (0) 161 442 2001
<http://www.nazdar.com>: e-mail: technicalservicesuk@nazdar.com

Die Farbanpassung wurde intern getestet und mit 3 bewertet. Details dazu finden Sie in der Produktinformation.